



Peintures & Décoration

JEFCOSYLCO

L'alternative

GAMME FAÇADE

DECORATION














HYDROFUGES / FILMS MINCES - SEMI-EPAIS - EPAIS / BIFONCTIONNELS



Systeme D1





















HYDROFUGES

Ces produits s'appliquent en une seule passe, mouillé sur mouillé, à juste saturation du support.

IMPERPRIM S 80     	HYDROFUGEANT METHACRYLATE EN SOLUTION SOLVANTÉE	RENDEMENTS : En hydrofuge : de 1 à 2 m ² /litre. <i>En fixateur :</i> de 5 à 10 m ² /litre. CONSOUMATIONS : En hydrofuge : de 0.5 à 1.0 litre/m ² . <i>En fixateur :</i> de 0.1 à 0.2 litre/m ² .
IMPERPRIM OM 100    	HYDROFUGE DE SURFACE POUR FAÇADES POREUSES	RENDEMENT : de 1.0 à 3.3 m ² /litre. CONSOUMATION : de 0.3 à 1.0 litre/m ² .
IMPERPRIM SI 200    	HYDROFUGE DE SURFACE POUR FAÇADES À FAIBLE POROSITÉ	RENDEMENT : de 2 à 5 m ² /litre. CONSOUMATION : de 0.2 à 0.5 litre/m ² .

Systeme D2

FILMS MINCES

ACRYL TIGRE    	ACRYLIQUE MAT EN PHASE AQUEUSE	NEUF : 1 ^{ère} couche diluée de 10 à 15 % + 2 couches pures. RENOVATION : 1 ^{ère} couche diluée de 10 à 15 % + 1 couche pure.	RENDEMENT : de 8 à 9 m ² /litre et par couche. CONSOUMATION : de 175 à 200 g/m ² et par couche.
MICROXANE    	ACRYLIQUE POLYSILOXANÉ ASPECT MAT MINÉRAL	NEUF : 1 ^{ère} couche diluée à 5 % + 2 couches pures. RENOVATION : 1 ^{ère} couche diluée à 5 % + 1 couche pure.	RENDEMENT : de 7 à 8 m ² /litre et par couche. CONSOUMATION : de 230 à 265 g/m ² et par couche.
MOGALITH LOSANGE    	PLIOLITE®* MATE HAUTE PERFORMANCE <small>* Marque déposée ELIOKEM.</small>	NEUF : 1 ^{ère} couche diluée de 6 à 10 % + 2 couches pures. RENOVATION : 1 ^{ère} couche diluée de 6 à 10 % + 1 couche pure.	RENDEMENT : de 8 à 9 m ² /litre et par couche. CONSOUMATION : de 165 à 190 g/m ² et par couche.
SYLCOFOND    	COPOLYMÈRE ACRYLIQUE ASPECT MAT-VELOUTÉ	NEUF : 1 ^{ère} couche diluée de 8 à 10 % + 2 couches pures. RENOVATION : 1 ^{ère} couche diluée de 8 à 10 % + 1 couche pure.	RENDEMENT : de 11 à 12 m ² /litre et par couche. CONSOUMATION : de 125 à 135 g/m ² et par couche.
TEXALITH    	PLIOLITE®* MATE <small>* Marque déposée ELIOKEM.</small>	NEUF : 1 ^{ère} couche diluée de 8 à 10 % + 2 couches pures. RENOVATION : 1 ^{ère} couche diluée de 8 à 10 % + 1 couche pure.	RENDEMENT : de 8 à 9 m ² /litre et par couche. CONSOUMATION : de 160 à 185 g/m ² et par couche.

Conformes [selon les produits] aux normes :

XP T 34-722 / NF EN 13-300 / NF EN 1062-1 / NF X 41-520 / NF T 30-804
 / NX T 34-720 / NF T 30-700

Ce document non exhaustif ne remplace pas les fiches descriptives. Les conditions de mise en oeuvre doivent donc satisfaire aux précautions d'emploi des fiches descriptives, des cahiers des charges et des normes DTU concernées.

SELON LES PRODUITS D2, D2/D3 et D3 :





L'IMPRESSION SUR SUPPORTS SAINS PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'AQUAFASST FIXATEUR S OU O.

DANS LE CAS DE FONDS DIFFICILES, POREUX, FRIABLES, PEINTS OU NON PEINTS IL EST IMPERATIF DE REMPLACER L'IMPRESSION PAR L'AQUAFASST FIXATEUR S.

Systeme D2/D3





PRODUITS BIFONCTIONNELS

D2 > Films minces / D3 > Films semi-épais

		IMPRESSION	INTERMEDIAIRE	FINITION	CONSOMMATION TOTALE
AQUAFLEX R3 	REVÊTEMENT ASPECT MAT MINÉRAL MONOPRODUIT	D2 150 g/m ² dilué à 10 %		250 g/m ² dilué à 5 %	400 g/m ² ou 0.275 l/m ²
		D3 200 g/m ² dilué à 5 %		350 g/m ² pur	550 g/m ² ou 0.375 l/m ²
MOGATEX 	REVÊTEMENT MAT À BASE DE RÉSINE Hydro PLIOLITE®* <small>* Marque déposée ELIOKEM.</small>	D2 150 g/m ² dilué de 2 à 3 %		200 g/m ² pur	350 g/m ² ou 0.230 l/m ²
		D3 150 g/m ² dilué de 2 à 3 %	250 g/m ² pur	250 g/m ² pur	650 g/m ² ou 0.425 l/m ²
		Ou 2 x 325 g/m ² pur sur support sain structuré			650 g/m ² ou 0.425 l/m ²
PERMEO 21 	REVÊTEMENT FILM MINCE OU SEMI-ÉPAIS ASPECT VELOURS À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES	D2 150 g/m ² dilué à 5 %		150 g/m ² dilué à 5 %	300 g/m ² ou 0.245 l/m ²
		D3 150 g/m ² dilué à 5 %		350 g/m ² pur	500 g/m ² ou 0.405 l/m ²
PERMEOXANE 	REVÊTEMENT ASPECT MAT MINÉRAL COPOLYMÈRE ACRYLIQUE SILOXANÉ	D2 150 g/m ² dilué à 10 %		200 g/m ² dilué à 5 %	350 g/m ² ou 0.245 l/m ²
		D3 150 g/m ² dilué à 10 %		400 g/m ² pur	550 g/m ² ou 0.385 l/m ²

Systeme D3

REVETEMENTS SEMI-EPAIS ET EPAIS

		IMPRESSION SELON SUPPORTS	INTERMEDIAIRE	FINITION	CONSOMMATION TOTALE HORS IMPRESSION
PERMEO 	REVÊTEMENT GARNISSANT SEMI-ÉPAIS "ASPECT MAT" COPOLYMÈRES ACRYLIQUES	150 g/m ² dilué à 10 %	SURFACE LISSE 300 g/m ²	300 g/m ²	600 g/m ² ou 0.390 l/m ²
			SURFACE STRUCTURÉE 150 g/m ² dilué à 10 %	450 g/m ²	600 g/m ² ou 0.390 l/m ²
SILIPLAST GRESE  <ul style="list-style-type: none"> - Inox - Plastique - Pot à pression sortie basse. 	REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS RIBBÉ OU GRÉSÉ	AQUAFAST FIXATEUR S ou O 200 g/m ² Pigmenté dans le ton du produit de finition		SUR SURFACE LISSE : N° 2 de 2.5 à 2.8 kg/m ²	de 2.5 à 2.8 kg/m ²
SILIPLAST ROULE  <ul style="list-style-type: none"> Méchés, nid d'abeilles, alvéolés, ou à effets - Pot à pression sortie basse. 	REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS ROULÉ	AQUAFAST FIXATEUR S ou O 200 g/m ² Pigmenté dans le ton du produit de finition		SUR SURFACE LISSE : N° 1 de 1.5 à 2.0 kg/m ²	de 1.5 à 2.0 kg/m ²
SILIPLAST TALOCHE  <ul style="list-style-type: none"> - Inox 	REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS TALOCHE	AQUAFAST FIXATEUR S ou O 200 g/m ² Pigmenté dans le ton du produit de finition		SUR SURFACE LISSE : N° 18 de 2.2 à 2.5 kg/m ² N° 21 de 2.5 à 3.0 kg/m ²	N° 18 de 2.2 à 2.5 kg/m ² N° 21 de 2.5 à 3.0 kg/m ²



Peintures & Décoration

JEFCOSYLCO

L'alternative

www.jefcosylco.com


< ANGERS (49)	> Tél. 02 41 34 84 28
< AVIGNON (84)	> Tél. 04 90 81 02 33
< BOLLENE (84)	> Tél. 04 90 30 05 50
< BORDEAUX (33)	> Tél. 05 56 50 75 25
< CAEN / IFS (14)	> Tél. 02 31 52 05 82
< CHALLANS (85)	> Tél. 02 28 10 96 56
< CHAMBERY / VOGLANS (73)	> Tél. 04 79 52 00 88
< EVREUX / GRAVIGNY (27)	> Tél. 02 32 33 27 66
< LA ROCHELLE / PUILBOREAU (17)	> Tél. 05 46 67 28 17
< LA ROCHE SUR YON (85)	> Tél. 02 51 36 20 76
< LILLE / WASQUEHAL (59)	> Tél. 03 20 89 64 60
< LORIENT (56)	> Tél. 02 97 87 92 82
< MARSEILLE (13)	> Tél. 04 96 12 05 56
< MARTIGUES / ST MITRE (13)	> Tél. 04 42 49 04 90
< NANTES / ST HERBLAIN (44)	> Tél. 02 40 92 14 69
< NIORT (79)	> Tél. 05 49 33 45 72
< OLLONE SUR MER (85)	> Tél. 02 51 23 65 74
< PARIS / AUBERVILLIERS (93)	> Tél. 01 48 11 37 37
< PARIS / IVRY - CEDAP (94)	> Tél. 01 49 60 02 02
< QUIMPER (29)	> Tél. 02 98 66 63 35
< RENNES / CESSON-SEVIGNE (35)	> Tél. 02 99 22 87 88
< ST BRIEUC (22)	> Tél. 02 96 78 44 70
< ST NAZAIRE (44)	> Tél. 02 40 66 41 01
< TOULOUSE (31)	> Tél. 05 61 22 87 72
< VANNES - SERVIPEINT (56)	> Tél. 02 97 54 54 55
< VITROLLES (13)	> Tél. 04 42 89 99 93

GAMME FAÇADE

DECORATION

HYDROFUGES / FILMS MINCES - SEMI-EPAIS - EPAIS / BIFONCTIONNELS

Siège social : Les Docks Mogador - 105 chemin de Saint Menet au Accates - 13011 Marseille
Tél. 04 96 12 50 00 - Fax 04 91 47 80 65

 EXPORT DEPARTMENT :
Tél. +33 4 92 02 66 60 _ Fax +33 4 92 02 66 59 _ service.export@allios.fr