



Peintures & Décoration

JEFCOSYLCO

L'alternative



ATLAS Hydro

PEINTURE MATE UNIVERSELLE SANS TENSION

PHASE AQUEUSE

DESTINATION : Murs et plafonds intérieurs et extérieurs abrités.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES : Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique. Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en une ou deux couches sur impression selon l'état de finition recherché.

DILUTION : A l'eau. **Brosse et rouleau** (poils de 12 à 14 mm) : En couche d'impression : 10 à 15 %. En couche de finition : 0 à 5%. **Pistolet :** 8 à 10 %.

NETTOYAGE DU MATERIEL : A l'eau immédiate après usage.

SECHAGE : Sec en surface : 2 h.
Sec apparent complet / recouvrable : 6 h.

RENDEMENT : 8 à 9 m²/litre et par couche.



- 🔴 **MURS, PLAFONDS ET EXTERIEURS ABRITES**
- 🔴 **ISOLANTE. 🔴 TRES OPACIFIANTE.**
- 🔴 **POUVOIR GARNISSANT ELEVÉ.**
- 🔴 **BLANCHEUR LUMINEUSE.**
- 🔴 **MATITE PROFONDE.**
- 🔴 **SANS ODEUR.**