



Peintures & Décoration

JEF COSY LCO

L'alternative

BARDACRYL HYDRO



PEINTURE SATINEE DESTINEE A LA RENOVATION/ENTRETIEN DES BARDAGES PRELAQUES OU GALVANISES ANCIENS

DESTINATION : Bardages des locaux commerciaux ou industriels.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES : Bardages en acier prélaqué, acier galvanisé, aluminium. Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire. Enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de pierres ou de briques. Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

MODE D'EMPLOI : Appliquer au pistolet airless en une ou deux couches croisées selon état du support, teinte et niveau de protection recherché. Appliquer en voiles fins et réguliers dans le sens des plis du bardage, bien garnir les arêtes. Application manuelle pour retouches et surfaces réduites ou difficiles d'accès au rouleau en deux couches. Travailler en couches régulières et égaliser sans tirer.

DILUTION : A l'eau. **Brosse et rouleau :** En couche d'impression : 5 à 10 %. En couche de finition : Prêt à l'emploi. **Pistolet airless :** jusqu'à 10 % d'eau selon matériel pour ajuster l'éclatement.

MATERIEL : Brosse. Rouleau texturé poils 12 à 14 mm. Pistolet sans air (buses : Ø 15 à 19 millimètres de pouce et filtre de 100 "mesh"/maille).

NETTOYAGE DU MATERIEL : A l'eau immédiatement après usage.

SECHAGE : Sec en surface : 1h. **Sec apparent complet / redoublable :** 4h. Durcissement complet : 1 semaine.

RENDEMENT : 4 à 7 m²/litre et par couche.

DISPONIBLE EN 15L.

PHASE AQUEUSE



- **MONOPRODUIT, PRIMAIRE ET FINITION.**
- **ADHERENCE DIRECTE SUR TOUS BARDAGES PRELAQUES.**
- **POUVOIR GARNISSANT ELEVE.**
- **SANS ODEUR.**
- **FACILE D'EMPLOI.**
- **APPLICATION ROULEAU/AIRLESS.**
- **SECHAGE RAPIDE.**