



Peintures & Décoration  
**JEFCOSYLCO**

*L'alternative*

ALLIOS S.A.S. - T.V.A. FR 80775 560 205 - Octobre 2011

# TEXALITH NF

Peinture mate de ravalement  
à base de résines acryliques en solution

DÉSTINATION	Ravalement de façades. Soubassements, sous-faces des balcons, nez des dalles de balcon, corniches, murets, murs de soutènement.
APPLICATION	En une ou deux couches sur impression selon l'état de finition recherché.
MATERIEL	- Brosse. - Rouleaux polyamides texturés ou méchés de 14 mm à 18 mm. - Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 60 ("mesh" / maille).
DILUTION	Au DILUANT 113 Brosse et rouleau : - En couche d'impression : 3 à 8 %. - En couche intermédiaire : 0 à 3 %. - En couche de finition : 0 à 3 %. Pistolet : 3 à 8 %.
SÉCHAGE	Sec en surface : 2 heures. Sec apparent complet / recouvrable : 12 heures.
CONDITIONNEMENT	Fût de 15 L. Pot de 4 L.
TEINTES	Blanc et teintes pastel.

- APPLICATION AISÉE
- POUVOIR GARNISSANT ELEVÉ
- BIOSTATIQUE
- 7 À 8 M<sup>2</sup> / LITRE / COUCHE



[WWW.JEFCOSYLCO.COM](http://WWW.JEFCOSYLCO.COM)

Direction Commerciale et Administrative :  
"Les Docks Mogador" - 105, Chemin de Saint-Menet aux Accates - 13011 MARSEILLE - Tél. 04 96 12 50 00 - contact@jefcosylco.com

mat