



Peintures & Décoration

**JEFCOSYLCO**

*l'alternative*

# FAÇADE

## NUANCES & ASPECTS



# décoration

## D2

	DEFINITION	ASPECT	EMBALLAGE	RENDEMENT*	CARACTERISTIQUES
<b>MICROXANE</b>	Peinture acrylique pur et polysiloxane pour la protection, la décoration et l'hydrofugation des façades.	Mat minéral	15 Litres 4 Litres	8 m <sup>2</sup> /L et par couche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forte microporosité.</li> <li>▪ Répulsif à l'eau.</li> <li>▪ Hydrophobie active contre les salissures.</li> </ul>
<b>MOGALITH</b>	Revêtement film mince ou semi-épais à base de résines acryliques souples en phase aqueuse.	Mat	15 Litres 4 Litres	8 m <sup>2</sup> /L et par couche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garnissant à performances élargies.</li> <li>▪ Microporeux.</li> <li>▪ Adapté aux climats extrêmes.</li> <li>▪ Impression et finition.</li> </ul>
<b>SYLAQUA MEGA</b>	Peinture nouvelle génération 100 % acrylique.	Mat profond	15 Litres 4 Litres	13 m <sup>2</sup> /L et par couche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Travaux soignés.</li> <li>▪ Haute résistance.</li> <li>▪ Blancheur et opacité exceptionnelles.</li> </ul>
<b>SYLCOFOND</b>	Peinture à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.	Velouté	15 Litres 4 Litres	9 m <sup>2</sup> /L et par couche	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Très blanc, non jaunissant.</li> <li>▪ Haute durabilité.</li> <li>▪ Particulièrement adapté aux fronts de mer.</li> <li>▪ Haute opacité.</li> </ul>

## D3

	DEFINITION	ASPECT	EMBALLAGE	CONSOMMATION*	CARACTERISTIQUES
<b>PERMEO</b>	Revêtement garnissant semi-épais à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.	Mat	15 Litres	2 x 300 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neuf et rénovation, sur R.P.E. et enduits hydrauliques.</li> <li>▪ Entretien des I.T.E. (ETICS).</li> </ul>
<b>SILIPLAST TALOCHÉ N° 18</b>	Revêtement plastique épais à base de copolymère acrylique aspect taloché en phase aqueuse.	Mat	25 kg Net	De 2,2 à 2,5 Kg/m <sup>2</sup> <i>(sur surface lisse)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protection, décoration.</li> <li>▪ Finition des systèmes d'ITE.</li> <li>▪ Biostatique.</li> </ul>

## D2/D3

	DEFINITION	ASPECT	EMBALLAGE	CONSOMMATION*	CARACTERISTIQUES
<b>AQUAFLEX R3<sup>(1)</sup></b>	Revêtement garnissant à base de résines 100 % acryliques en phase aqueuse.	Mat minéral	15 Litres	400 à 550 g/m <sup>2</sup> en 2 couches selon système	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monoproduit de D2 à I2.</li> <li>▪ Finition des systèmes AQUAFLEX pour I3/I4.</li> <li>▪ Entretien des I.T.E. (ETICS).</li> </ul>
<b>MOGATEX</b>	Revêtement semi-épais à base de résine Hydro PLIOLITE®.	Mat	15 Litres 4 Litres	350 à 600 g/m <sup>2</sup> en 2 couches selon système	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monoproduit.</li> <li>▪ Film mince garnissant.</li> <li>▪ Très bonne adhérence.</li> </ul>
<b>PERMEOXANE</b>	Revêtement à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.	Mat	15 Litres	350 à 550 g/m <sup>2</sup> en 2 couches selon système	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protection, décoration.</li> <li>▪ Entretien des I.T.E. (ETICS).</li> <li>▪ Biostatique.</li> </ul>

\* Tous les rendements et toutes les consommations indiquées sont hors impression. Pour connaître le détail des consommations impression + intermédiaire + finition, se reporter aux livrets façade JefcoSylco intitulés : GAMME FAÇADE IMPERMEABILITE ET GAMME FAÇADE DECORATION. Il est impératif de consulter les fiches descriptives produits pour prendre connaissance des conditions d'emploi, des caractéristiques, des précautions d'hygiène et de sécurité ainsi que des consommations selon les systèmes.

(1) Application AQUAFLEX R3 : Voir au verso.

décoration

décoration



Y - 40

MICROXANE > D2

JSF - 152



Y - 20

SYLAQUA MEGA > D2

JSF - 121



Y - 70

MOGATEX > D2/D3

JSF - 151



Y - 80

SYLCOFOND > D2

JSF - 371

décoration

# décoration

décoration



Y - 70

PERMEO > D3

JSF - 341



Y - 80

MOGALITH > D2

JSF - 022



Y - 40

PERMEOXANE > D2/D3

JSF - 101



Y - 70

SILIPLAST TALOCHE N° 18 > D3

JSF - 032

décoration

de 11 à 14

# impermeabilité

	DEFINITION	ASPECT	EMBALLAGE	CONSOMMATION*	CARACTERISTIQUES
<b>AQUAFAST GARNISSANT</b>	Revêtement souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Mat	15 Litres	De 350 g/m <sup>2</sup> à 500 g/m <sup>2</sup> et par couche selon système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Granité, pommelée.</li> <li>▪ Résiste à l'encrassement par incrustation.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST GRESE</b>	Revêtement structuré et souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Grésé mat	25 Kg Net	1,900 Kg/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspect pierre coupée, griffée.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST MARBRE M 50</b>	Revêtement structuré et souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Taloché marbré	25 Kg Net	5 Kg/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspect marbre taloché.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST MAT</b>	Revêtement souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Mat	15 Litres	De 300 g/m <sup>2</sup> à 400 g/m <sup>2</sup> et par couche selon système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Résiste à l'encrassement par incrustation.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST TALOCHÉ SR2</b>	Revêtement structuré et souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Taloché mat	25 Kg Net	1,500 Kg/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit frottassé.</li> <li>▪ Structuré.</li> <li>▪ Taloché.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST TALOCHÉ SR3</b>	Revêtement structuré et souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Taloché mat	25 Kg Net	1,900 Kg/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit frottassé.</li> <li>▪ Structuré.</li> <li>▪ Taloché.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFAST VELOURS</b>	Revêtement souple 100 % acrylique en phase aqueuse pour systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.	Velouté	15 Litres	De 300 g/m <sup>2</sup> à 400 g/m <sup>2</sup> et par couche selon système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Résiste à l'encrassement par incrustation.</li> <li>▪ Résistance uniforme à l'élongation quelle que soit la température.</li> </ul>
<b>AQUAFLEX R3</b>	Revêtement garnissant et souple à base de résines 100 % acryliques en phase aqueuse.	Mat minéral	15 Litres	De 350 g/m <sup>2</sup> à 400 g/m <sup>2</sup> et par couche selon système.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monoproduit de D2 à I2.</li> <li>▪ Finition des systèmes AQUAFAST en I3 et I4.</li> <li>▪ Entretien des systèmes d'I.T.E. (ETICS).</li> </ul>

\* Toutes les consommations indiquées sont hors impression. Pour connaître le détail des consommations impression + intermédiaire + finition, se reporter aux livrets façade JefcoSylco intitulés : GAMME FAÇADE IMPERMEABILITE et GAMME FAÇADE DECORATION. Il est impératif de consulter les fiches descriptives produits pour prendre connaissance des conditions d'emploi, des caractéristiques, des précautions d'hygiène et de sécurité ainsi que des consommations selon les systèmes.

# impermeabilité



Y - 70

AQUAFLEX R3 > D2/D3/I1/I2/I3/I4

JSF - 062



Y - 70

AQUAFAST MAT > I1/I2/I3/I4

JSF - 141

impermeabilité



Y - 80

AQUAFAST VELOURS > I1/I2/I3/I4

JSF - 061



Y - 50

AQUAFAST GARNISSANT > I1/I2/I3/I4

JSF - 142

impermeabilité

# impermeabilité



Y - 40

AQUAFast TALOCHE SR2 > 11/12/13/14

JSF - 393



Y - 70

AQUAFast TALOCHE SR3 > 11/12/13/14

JSF - 082



Y - 50

AQUAFast GRESE > 11/12/13/14

JSF - 392



Y - 60

AQUAFast MARBRE > 11/12/13/14

40

impermeabilité

impermeabilité

(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES  
Tél. : 04 42 49 04 90 - Fax : 04 42 49 13 44

(13) MARSEILLE  
Tél. 04 96 12 05 56 - Fax : 04 91 42 31 78

(13) VITROLLES  
Tél. : 04 42 89 09 92 - Fax : 04 42 89 47 10

(14) IFS / CAEN  
Tél. : 02 31 52 05 82 - Fax : 02 31 72 31 28

(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE  
Tél. : 05 46 67 28 17 - Fax : 05 46 67 79 62

(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES  
Tél. : 05 46 91 44 85 - Fax : 05 46 91 47 65

(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC  
Tél. : 02 96 78 44 70 - Fax : 02 96 94 61 81

(27) GRAVIGNY / EVREUX  
Tél. : 02 32 33 27 66 - Fax : 02 32 33 33 28

(29) QUIMPER  
Tél. : 02 98 66 63 35 - Fax : 02 98 59 54 86

(31) TOULOUSE  
Tél. : 05 61 22 87 72 - Fax : 05 61 22 88 51

(33) BORDEAUX  
Tél. : 05 56 50 75 25 - Fax : 05 56 50 76 56

(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES  
Tél. : 02 99 22 87 88 - Fax : 02 99 22 87 86

(44) ST-HERBLAIN / NANTES  
Tél. : 02 40 92 14 69 - Fax : 02 40 92 13 40

(44) ST-NAZAIRE  
Tél. : 02 40 66 41 01 - Fax : 02 40 19 13 44

(49) ANGERS  
Tél. : 02 41 34 84 28 - Fax : 02 41 43 86 02

(56) LORIENT  
Tél. : 02 97 87 92 82 - Fax : 02 97 87 90 79

(56) VANNES - SERVIPEINT  
Tél. : 02 97 54 54 55 - Fax : 02 97 54 12 80

(59) WASQUEHAL / LILLE  
Tél. : 03 20 89 64 60 - Fax : 03 20 82 47 69

(73) VOGLANS / CHAMBERY  
Tél. : 04 79 52 00 88 - Fax : 04 79 52 00 95

(79) NIORT  
Tél. : 05 49 33 45 72 - Fax : 05 49 33 32 41

(84) AVIGNON  
Tél. : 04 90 81 02 33 - Fax : 04 90 88 94 01

(84) BOLLENE  
Tél. : 04 90 30 05 50 - Fax : 04 90 30 01 02

(85) CHALLANS  
Tél. : 02 28 10 96 56 - Fax : 02 28 12 98 02

(85) LA ROCHE SUR YON  
Tél. : 02 51 36 20 76 - Fax : 02 51 46 11 49

(85) OLONNE-SUR-MER  
Tél. : 02 51 23 65 74 - Fax : 02 51 23 65 76

(93) AUBERVILLIERS / PARIS  
Tél. : 01 48 11 37 37 - Fax : 01 48 34 42 54

(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP  
Tél. : 01 49 60 02 02 - Fax : 01 49 60 02 81

**Siège social :**  
Les Docks Mogador  
105 Chemin de Saint-Menet aux Accates  
13011 MARSEILLE  
Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65

[www.jefcosylco.com](http://www.jefcosylco.com)

EXPORT DEPARTMENT :  
Tél. +33 4 92 02 66 60 \_ Fax +33 4 92 02 66 59 \_ service.export@allios.fr

